



DILUANT WS

Diluant et nettoyant

Pour les laques mono-composant.

Le diluant/nettoyant NAUTIX **WS** peut être utilisé pour

- la sous-couche mono-composant **U3**,
- La laque mono-composant **L3**,
- Le vernis mono-composant **VA3**,
- La peinture de cale mono-composant **DB**.

Il est particulièrement recommandé pour faciliter l'application des sous couches, laques, vernis et les peintures de finition mono composant ainsi que pour nettoyer les outils .

PROTECTION

Travailler dans un endroit ventilé, porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes et un masque adapté.

APPLICATION

Attention : l'addition de diluant augmente considérablement le temps de séchage avant recouvrement.

DONNEES TECHNIQUES

Base : Naphte lourd (pétrole), hydrotraité.
Conditionnement : 0.75 L - 2,5 L.
Densité (Kg / L): 1.
Point éclair : >61 °C.

DONNEES DE SECURITE

Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence:

R 65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
S 2 Conserver hors de portée des enfants.
S 23 Ne pas respirer les vapeurs.
S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Numéro de téléphone d'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59



Nautix – Z.I. des 5 chemins – 56520 Guidel – France

Tel: +33.(0)2.97.65.32.69

Fax: +33.(0)2.97.65.03.54

info@nautix.com — www.nautix.com

