



## DILUANT DP

### *Diluant et nettoyant*

*Pour les laques bi-composant et primaires*

Le diluant nettoyant NAUTIX **DP** peut être utilisé pour faciliter l'application /

- des primaires **PO, IA, PA, P1, PE, HPE,**
- des produits bi-composants suivants : **VA2, L2, U2, Nautix Grip, Acralu, WhiteT.Speed,**

Le diluant Nautix **DP** peut également être utilisé pour nettoyer les outils immédiatement après utilisation.

#### PROTECTION

Travailler dans un endroit ventilé, porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes et un masque adapté. Si l'endroit n'est pas ventilé, vous devez absolument utiliser un masque (EC Standard : AB) et porter des lunettes de protection, ainsi que des gants PVC.

#### APPLICATION

L'addition de diluant dans un produit à deux composants doit être effectuée après le mélange de deux composants.

Attention : l'addition de diluant augmente considérablement le temps de séchage avant recouvrement.

#### DONNEES TECHNIQUES

Base : Butylacétate, méthylesther du propylène glycol.

Conditionnement : 0.75 L - 2,5 L.

Densité (Kg / L): 1.

Point éclair : 36°C.

#### DONNEES DE SECURITE

**Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence:**

R 36 Irritant pour les yeux.

R 10 Inflammable.

R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

S 2 Conserver hors de la portée des enfants.

S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.



Nautix – Z.I. des 5 chemins – 56520 Guidel – France

Tel: +33.(0)2.97.65.32.69

Fax: +33.(0)2.97.65.03.54

[info@nautix.com](mailto:info@nautix.com) — [www.nautix.com](http://www.nautix.com)

